

Datum: 31.05.2021

Artikel-Nr.: 75637

Artikelbezeichnung: Schrumpfbeutel Brillant 51, B 400 mm x L 600 mm, BN, lose, transparent, Hochformat

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Schrumpfbeutel			
Typ	Brillant 51			
Breite (AM)	400	mm		
Länge (AM)	600	mm		
Naht	BN			
Ausführung	lose			
Farbe	transparent			
Ausrichtung	Hochformat			
Gesamtgewicht (g/m ²)	169,8	g/m ²		
Schrumpfwert	längs 34-38, quer 34-38	%		90 °C / 3 sec
Durchstoß	> 15	N		DIN 14477
Wasserdampf-Durchlässigkeit	< 2 (23 °C, 85 % rel. F)	g/m ² *d		DIN 53122
Sauerstoff-Durchlässigkeit	< 8 (23 °C, 0 % rel. F)	cm ³ /m ² *d*bar		DIN 53 380
Kohlendioxid-Durchlässigkeit	< 40 (23 °C, 0 % rel. F)	cm ³ /m ² *d*bar		kalkuliert
Hinweise zum Abpackvorgang	Für eine optimale Verarbeitung des Verpackungsmaterials lagern Sie diese bitte ca. 48 Stunden vor Gebrauch bei einer Raumtemperatur von ca. 5-20 °C			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-20 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	6 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift
9005512405238	1 Karton = 500 Stück
9005512414117	1 Palette = 10.000 Stück

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind.