

Datum: 29.06.2021
Artikel-Nr.: 83280
Artikelbezeichnung: Vakuumbbeutel EXTRA S für Kammergeräte, PA/PE, 150 my, B 250 mm x L 450 mm, ohne BN, transparent, Hochformat

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Vakuumbbeutel			
Typ	EXTRA S			
Vakuumbbeutel-Maschinentyp	für Kammergeräte			
Qualität/Material	PA/PE			
Materialstärke	150	my		
Breite (AM)	250	mm		
Länge (AM)	450	mm		
Siegelrandausführung	ohne BN			
Farbe	transparent			
Ausrichtung	Hochformat			
Gesamtgewicht (g/m ²)	140,6	g/m ²	+/- 10%	
Wasserdampf-Durchlässigkeit	< 3,5 (38°C, 90% rF)	g/m ² *d		ASTM F 1249-05
Sauerstoff-Durchlässigkeit	< 55 (23°C, 0% rF)	cm ³ /m ² *d		ASTM D 3985-05
Hinweise zum Abpackvorgang	Für eine optimale Verarbeitung des Verpackungsmaterials lagern Sie diese bitte ca. 48 Stunden vor Gebrauch bei einer Raumtemperatur von ca. 5-20 °C			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-20 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	6 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift
9005512636120	1 Karton = 400 Stück
9005512636113	1 Palette = 5.200 Stück

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind.