

Datum: 16.07.2021

Artikel-Nr.: 60942

Artikelbezeichnung: Vakuumbbeutel TOP 90 für Kammergeräte, PA/PE, B 260 mm x L 500 mm, transparent, Hochformat

| Technische Information               | Wert                                                                                                                                                | Einheit                                | Toleranz | Methode                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Bezeichnung                          | Vakuumbbeutel                                                                                                                                       |                                        |          |                         |
| Typ                                  | TOP 90                                                                                                                                              |                                        |          |                         |
| Vakuumbbeutel-Maschinentyp           | für Kammergeräte                                                                                                                                    |                                        |          |                         |
| Qualität/Material                    | PA/PE                                                                                                                                               |                                        |          |                         |
| Breite (AM)                          | 260                                                                                                                                                 | mm                                     |          |                         |
| Länge (AM)                           | 500                                                                                                                                                 | mm                                     |          |                         |
| Farbe                                | transparent                                                                                                                                         |                                        |          |                         |
| Ausrichtung                          | Hochformat                                                                                                                                          |                                        |          |                         |
| Wasserdampf-Durchlässigkeit          | <=3 (85% r.h.)                                                                                                                                      | g/m <sup>2</sup> *d                    |          | DIN 53122               |
| Sauerstoff-Durchlässigkeit           | <=56 (50% r.h.)                                                                                                                                     | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *d*bar |          | DIN 53380               |
| Kohlendioxid-Durchlässigkeit         | <=174 (0% r.h.)                                                                                                                                     | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *d*bar |          | DIN 53380               |
| Stickstoff-Durchlässigkeit           | <=9 (0% r.h.)                                                                                                                                       | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *d*bar |          | ISO 15105-1/DIN 53380-2 |
| Hinweise zum Abpackvorgang           | Für eine optimale Verarbeitung des Verpackungsmaterials lagern Sie diese bitte ca. 48 Stunden vor Gebrauch bei einer Raumtemperatur von ca. 5-20 °C |                                        |          |                         |
| Hinweise zur Lagerung der Verpackung | 5-20 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen                                              |                                        |          |                         |
| empfohlene Verarbeitungszeit         | 3 Monate                                                                                                                                            |                                        |          |                         |
| Rückverfolgbarkeit                   | durch Chargennummer gegeben                                                                                                                         |                                        |          |                         |

| EAN           | Verpackungsvorschrift    |
|---------------|--------------------------|
| 9005512073215 | 1 Karton = 500 Stück     |
| 9005512365402 | 1 Palette = 15.000 Stück |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind.