

**Datum:** 16.07.2021  
**Artikel-Nr.:** 69046  
**Artikelbezeichnung:** Vakuumbbeutel TOP 80i für Kammergeräte, PA/PE, B 200 mm x L 400 mm, transparent, Hochformat

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Vakuumbbeutel			
Typ	TOP 80i			
Vakuumbbeutel-Maschinentyp	für Kammergeräte			
Qualität/Material	PA/PE			
Breite (AM)	200	mm		
Länge (AM)	400	mm		
Farbe	transparent			
Ausrichtung	Hochformat			
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )	65,2	g/m <sup>2</sup>	+/- 10%	
Wasserdampf-Durchlässigkeit	< 8 (38°C, 90%RH)	g/m <sup>2</sup> *d		ASTM F 1249-05
Sauerstoff-Durchlässigkeit	< 100 (23°C, 0%RH)	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *d*bar		ASTM D 3985-05
Hinweise zum Abpackvorgang	Für eine optimale Verarbeitung des Verpackungsmaterials lagern Sie diese bitte ca. 48 Stunden vor Gebrauch bei einer Raumtemperatur von ca. 5-20 °C			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-20 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	3 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift
9005512411284	1 Karton = 500 Stück
9005512239390	1 Palette = 30.000 Stück

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind.