

**Datum:** 25.08.2021  
**Artikel-Nr.:** 75550  
**Artikelbezeichnung:** Schrumpfbeutel Brillant 51, B 250 mm x L 450 mm, SN, lose, transparent, Hochformat

| Technische Information               | Wert  | Einheit                                | Toleranz | Methode      |
|--------------------------------------|---|--|----------|--------------|
| Bezeichnung                          | Schrumpfbeutel  |  |          |              |
| Typ                                  | Brillant 51   |  |          |              |
| Breite (AM)                          | 250   | mm                                     |          |              |
| Länge (AM)                           | 450   | mm                                     |          |              |
| Naht                                 | SN  |  |          |              |
| Ausführung                           | lose  |  |          |              |
| Farbe                                | transparent   |  |          |              |
| Ausrichtung                          | Hochformat  |  |          |              |
| Schrumpfwert längs                   | 35-40   | %                                      | +/- 10%  | 90°C / 3 s   |
| Schrumpfwert quer                    | 35-40   | %                                      | +/- 10%  | 90°C / 3 s   |
| Durchstoß                            | > 8,0   | N                                      |          | DIN EN 14477 |
| Wasserdampf-Durchlässigkeit          | < 3,0 (23°C / 85% rF)   | g/m <sup>2</sup> *d                    |          | DIN 53122    |
| Sauerstoff-Durchlässigkeit           | < 4,0 (23°C / 0% rF)  | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *d*bar |          | DIN 53380    |
| Hinweise zum Abpackvorgang           | Für eine optimale Verarbeitung des Verpackungsmaterials lagern Sie diese bitte ca. 48 Stunden vor Gebrauch bei einer Raumtemperatur von ca. 5-20 °C |  |          |              |
| Hinweise zur Lagerung der Verpackung | 5-20 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen  |  |          |              |
| empfohlene Verarbeitungszeit         | 3 Monate  |  |          |              |
| Rückverfolgbarkeit                   | durch Chargennummer gegeben   |  |          |              |

| EAN           | Verpackungsvorschrift    |
|---------------|--------------------------|
| 9005512402930 | 1 Karton = 1.000 Stück   |
| 9005512402947 | 1 Palette = 20.000 Stück |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.