

Datum: 09.09.2021
Artikel-Nr.: 00161
Artikelbezeichnung: Maschinenstretchfolie Standard, LLDPE, castextrudiert, 17 my
 Rollenbreite: 500 mm, Kern: 76 mm
 Farbe: transparent, Eigenschaften: innen haftend, außen schwach haftend, ca. 16 kg/Rolle

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Maschinenstretchfolie			
Typ	Standard			
Qualität/Material	LLDPE			
Extrusionsart	castextrudiert			
Materialstärke (my)	17	my		
Rollenbreite	500	mm		
Kern	76	mm		
Farbe	transparent			
Hafteneigenschaften	innen haftend, außen schwach haftend			
Rollengewicht	16	kg		
Hinweise zum Abpackvorgang	Für eine optimale Verarbeitung des Verpackungsmaterials lagern Sie diese bitte ca. 48 Stunden vor Gebrauch bei einer Raumtemperatur von ca. 5-20 °C			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-20 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	6 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift
9005512932451	1 Rolle = 16 kg
9005512001614	1 Palette = 480 kg

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.