

Datum: 09.09.2021
Artikel-Nr.: 00158
Artikelbezeichnung: Maschinenstretchfolie Standard, LLDPE, castextrudiert, 20 my
 Rollenbreite: 500 mm, Kern: 76 mm
 Farbe: transparent, Eigenschaften: innen haftend, außen schwach haftend, ca. 16 kg/Rolle

| Technische Information | Wert | Einheit | Toleranz | Methode |
|--------------------------------------|---|---------|----------|---------|
| Bezeichnung | Maschinenstretchfolie | | | |
| Typ | Standard | | | |
| Qualität/Material | LLDPE | | | |
| Extrusionsart | castextrudiert | | | |
| Materialstärke (my) | 20 | my | | |
| Rollenbreite | 500 | mm | | |
| Kern | 76 | mm | | |
| Farbe | transparent | | | |
| Hafteneigenschaften | innen haftend, außen schwach haftend | | | |
| Rollengewicht | 16 | kg | | |
| Hinweise zum Abpackvorgang | Für eine optimale Verarbeitung des Verpackungsmaterials lagern Sie diese bitte ca. 48 Stunden vor Gebrauch bei einer Raumtemperatur von ca. 5-20 °C | | | |
| Hinweise zur Lagerung der Verpackung | 5-20 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen | | | |
| empfohlene Verarbeitungszeit | 6 Monate | | | |
| Rückverfolgbarkeit | durch Chargennummer gegeben | | | |

| EAN | Verpackungsvorschrift |
|---------------|-----------------------|
| 9005512932468 | 1 Rolle = 16 kg |
| 9005512001584 | 1 Palette = 480 kg |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.