

Erstellt am Datum: 05.03.2022
 Artikel-Nr.: 69911
 Artikelbezeichnung: Handstretchfolie Standard, LLDPE, castextrudiert, 20 my
 Rollenbreite: 500 mm, Kern: 50 mm
 Farbe: transparent, Eigenschaften: innen haftend, außen glatt

| Technische Information | Wert | Einheit | Toleranz | Methode |
|--------------------------------------|--|---------|----------|---------|
| Bezeichnung | Handstretchfolie | | | |
| Typ | Standard | | | |
| Qualität/Material | LLDPE | | | |
| Extrusionsart | castextrudiert | | | |
| Materialstärke (my) | 20 | my | | |
| Rollenbreite | 500 | mm | | |
| Kern | 50 | mm | | |
| Farbe | transparent | | | |
| Haftigenschaften | innen haftend, außen glatt | | | |
| Hinweise zum Abpackvorgang | Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden | | | |
| Hinweise zur Lagerung der Verpackung | 5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen | | | |
| empfohlene Verarbeitungszeit | 6 Monate | | | |
| Rückverfolgbarkeit | durch Chargennummer gegeben | | | |

| EAN | Verpackungsvorschrift | Nettogewicht in g |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| 9005512257806 | 1 Rolle = 1 Rolle | 2.030,00 |
| 9005512257813 | 1 Karton = 6 Rolle | 12.180,00 |
| 9005512257820 | 1 Palette = 192 Rolle | 389.760,00 |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.