

Erstellt am Datum: 11.03.2022
 Artikel-Nr.: 00159
 Artikelbezeichnung: Maschinenstretchfolie Standard, LLDPE, castextrudiert, 23 my
 Rollenbreite: 500 mm, Kern: 76 mm
 Farbe: transparent, Eigenschaften: innen haftend, außen schwach haftend

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Maschinenstretchfolie			
Typ	Standard			
Qualität/Material	LLDPE			
Extrusionsart	castextrudiert			
Materialstärke (my)	23	my		
Rollenbreite	500	mm		
Kern	76	mm		
Farbe	transparent			
Hafteneigenschaften	innen haftend, außen schwach haftend			
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	6 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9005512186991	1 kg = 1 kg	1.000,00
9005512591481	1 Rolle = 16 kg	16.000,00
9005512001591	1 Palette = 480 kg	480.000,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.