

Erstellt am Datum: 05.03.2022

Artikel-Nr.: 87678

Artikelbezeichnung: Folie für Luftpolsterbeutelssystem AIRmove 1 Cushion, HDPE
 Rollenbreite: 400 mm, Rollenlänge: 250 lfm, Abreißperforation: alle 250 mm

| Technische Information | Wert | Einheit | Toleranz | Methode |
|--------------------------------------|--|---------|----------|---------|
| Bezeichnung | Folie für Luftpolsterbeutelssystem AIRmove 1 | | | |
| Typ | Cushion | | | |
| Qualität/Material | HDPE | | | |
| Rollenbreite | 400 | mm | | |
| Rollenlänge | 250 | lfm | | |
| Abreißperforation | alle 250 mm | | | |
| Hinweise zum Abpackvorgang | Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden | | | |
| Hinweise zur Lagerung der Verpackung | 5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen | | | |
| empfohlene Verarbeitungszeit | 6 Monate | | | |
| Rückverfolgbarkeit | durch Chargennummer gegeben | | | |

| EAN | Verpackungsvorschrift | Nettogewicht in g |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| 9005512775737 | 1 Rolle = 1 Rolle | 4.900,00 |
| 9005512775744 | 1 Karton = 2 Rolle | 9.800,00 |
| 9005512953548 | 1 Palette = 112 Rolle | 548.800,00 |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.