

**Erstellt am Datum:** 31.03.2022

**Artikel-Nr.:** 62477

**Artikelbezeichnung:** Schwergutsack, MDPE, 90 my  
B 600 mm x L 1.200 mm, 1-A Qualität, transparent, unbedruckt, lebensmittelecht, tiefkühlgeeignet bis -10 °C, lose

| Technische Information               | Wert                                                                                                                         | Einheit | Toleranz | Methode |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| Bezeichnung                          | Schwergutsack                                                                                                                |         |          |         |
| Qualität/Material                    | MDPE                                                                                                                         |         |          |         |
| Materialstärke (my)                  | 90                                                                                                                           | my      |          |         |
| Breite (AM)                          | 600                                                                                                                          | mm      |          |         |
| Länge (AM)                           | 1.200                                                                                                                        | mm      |          |         |
| Rohstoffqualität                     | 1-A Qualität                                                                                                                 |         |          |         |
| Farbe                                | transparent                                                                                                                  |         |          |         |
| unbedruckt                           | unbedruckt                                                                                                                   |         |          |         |
| Eigenschaften                        | lebensmittelecht, tiefkühlgeeignet bis -10 °C                                                                                |         |          |         |
| Verpackungseinheit                   | lose                                                                                                                         |         |          |         |
| tiefkühlgeeignet                     | Ja                                                                                                                           |         |          |         |
| Hinweise zum Abpackvorgang           | Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden |         |          |         |
| Hinweise zur Lagerung der Verpackung | 5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen                       |         |          |         |
| empfohlene Verarbeitungszeit         | 6 Monate                                                                                                                     |         |          |         |
| Rückverfolgbarkeit                   | durch Chargennummer gegeben                                                                                                  |         |          |         |

| EAN           | Verpackungsvorschrift   | Nettogewicht in g |
|---------------|-------------------------|-------------------|
| 9005512099116 | 1 Stück = 1 Stück       | 121,82            |
| 9005512624776 | 1 Karton = 150 Stück    | 18.273,60         |
| 9005512386469 | 1 Palette = 3.600 Stück | 438.552,00        |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.