

Erstellt am Datum: 20.04.2022

Artikel-Nr.: 83514

Artikelbezeichnung: Vakuumbbeutel EXTRA S für Kammergeräte, PA/PE, 150 my, B 200 mm x L 300 mm, transparent, Hochformat

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Vakuumbbeutel			
Typ	EXTRA S			
Vakuumbbeutel-Maschinentyp	für Kammergeräte			
Qualität/Material	PA/PE			
Materialstärke	150	my		
Breite (AM)	200	mm		
Länge (AM)	300	mm		
Farbe	transparent			
Ausrichtung	Hochformat			
Wasserdampf-Durchlässigkeit	< 3,5 (38°C, 90%RH)	g/m ² *d		ASTM F 1249-05
Sauerstoff-Durchlässigkeit	< 55 (23°C, 0% rF)	cm ³ /m ² *d*bar		ASTM D 3985-05
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	6 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9005512644231	1 Stück = 1 Stück	17,21
9005512644255	1 Karton = 500 Stück	8.605,00
9005512967736	1 Palette = 18.000 Stück	309.780,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.