

Erstellt am Datum: 28.02.2023

Artikel-Nr.: 78919

Artikelbezeichnung: Vakuumbbeutel TOP 90 für Balkengeräte, PA/PE, B 200 mm x L 300 mm, einseitig genoppt, transparent, Hochformat

Recyclingcode:

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Vakuumbbeutel			
Typ	TOP 90			
Vakuumbbeutel-Maschinentyp	für Balkengeräte			
Qualität/Material	PA/PE			
Breite (AM)	200	mm		
Länge (AM)	300	mm		
Ausführung	einseitig genoppt			
Farbe	transparent			
Ausrichtung	Hochformat			
Wasserdampf-Durchlässigkeit	< 5	g/m <sup>2</sup> *d		berechnet
Sauerstoff-Durchlässigkeit	< 65 (23 °C, 50% rel.F.)	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *d*bar		ASTM D 3985
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	3 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9005512502920	1 Stück = 1 Stück	10,05
9005512502913	1 Karton = 1.600 Stück	16.080,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.