

Erstellt am Datum: 28.04.2023
Artikel-Nr.: 00161
Artikelbezeichnung: Maschinenstretchfolie Standard, LLDPE, castextrudiert, 17 my
 Rollenbreite: 500 mm, Rollenlänge: ca. 1.820 lfm, Rollengewicht (brutto): ca. 16 kg, Kern: 76 mm, Kerngewicht: 1.650 g
 Farbe: transparent, Eigenschaften: innen haftend, außen schwach haftend
Recyclingcode: 04 PE-LD (Polyethylen niedriger Dichte)

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Maschinenstretchfolie			
Typ	Standard			
Qualität/Material	LLDPE			
Extrusionsart	castextrudiert			
Materialstärke (my)	17	my		
Rollenbreite	500	mm		
Rollenlänge	1.820	lfm		
Rollengewicht (brutto)	16	kg	+/- 10%	
Kern	76	mm		
Kerngewicht	1.650	g		
Farbe	transparent			
Haft Eigenschaften	innen haftend, außen schwach haftend			
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	6 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9005512190806	1 kg = 1 kg	1.000,00
9005512932451	1 Rolle = 16 kg	16.000,00
9005512001614	1 Palette = 480 kg	480.000,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.