

ENO®xtrem ermöglicht es Ihnen, den Stretchfolienverbrauch auch ohne Vordehnsystem signifikant zu reduzieren. Der harte Spezialstretchfilm lässt sich bis zu 120 % dehnen und entfaltet dabei sehr hohe Rückstellkräfte. Mit Ausgangsstärken zwischen 9-14 my, lassen sich damit konventionelle Stretchfolien von 17-23 my ersetzen.

Handstretchfolie ENO®xtrem EXS

Stärke (my)	Breite (mm)	Kern (mm)	Kern- gewicht (g)	Rollenlänge (Ifm)	Qualität	Eigenschaften	Farbe	Rollen/ Krt.	Rollen/ Pal.	ArtNr.	Produkt- anfrage
9	450	50	300	ca. 600	LLDPE castextrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	6	264	15035	
11	450	50	300	ca. 500	LLDPE castextrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	6	264		
11	100	38	60	ca. 300	LLDPE castextrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	40	1.920		

Maschinenstretchfolie ENO®xtrem EXS

Stärke (my)	Breite (mm)	Kern (mm)	Kern- gewicht (g)	Rollenlänge (Ifm)	Qualität	Eigenschaften	Farbe	Gewicht/ Rolle (kg)	Rollen/ Pal.	ArtNr.	Produkt- anfrage
9	450	76	600	ca. 4.580	LLDPE castextrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	17,65	28		
11	450	76	600	ca. 3.750	LLDPE castextrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	17,66	28		
11	450	76	600	ca. 3.750	LLDPE castextrudiert	innen haftend, außen glatt	schwarz	17,96	28		
14	450	76	600	ca. 2.940	LLDPE castextrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	17,62	28	15031	

ENO® future

Das neueste Mitglied der ENO®-Familie bietet ein Höchstmaß an Performance. Mit einem Dehnungsvermögen von bis zu 400 % kombiniert mit einer herausragenden Weiterreißfestigkeit, lassen sich auch äußerst anspruchsvolle Packgüter bei minimalem Materialeinsatz hervorragend sichern. Der innovative Folienaufbau ermöglicht zudem einen äußerst guten Lagenverbund bei hoher Außenglätte.

Maschinenstretchfolie ENO®future EFS

Stärke (my)	Breite (mm)	Kern (mm)	Kern- gewicht (g)	Rollenlänge (Ifm)	Qualität	Eigenschaften	Farbe	Gewicht/ Rolle (kg)	Rollen/ Pal.	ArtNr.	Produkt- anfrage
9	500	76	667	ca. 4.580	LLDPE castextrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	19,61	28		
12	500	76	667	ca. 3.440	LLDPE castextrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	19,64	28	15032	
14	500	76	667	ca 2.940	LLDPE castextrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	19,58	28	15033	
16	500	76	667	ca 2.580	LLDPE castextrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	19,64	28	15034	
19	500	76	667	ca. 2.180	LLDPE castextrudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	19,70	28		







ENO®ergo ist die Revolution auf dem Handstretchfolienmarkt. Das ENO®ergo-System besteht aus einem innovativen Abroller und einer speziell dafür entwickelten Hochleistungsstretchfolie. ENO®ergo ermöglicht es, den Stretchfolienverbrauch mit dem integrierten Vordehnsystem signifikant zu reduzieren. Die Spezialstretchfolie wird durch den ENO®ergo-Abroller immer 30 % gedehnt und entfaltet dabei sehr hohe Rückstellkräfte.

Handstretchfolie ENO®ergo

Тур	Breite (mm)	Kern (mm)	Kern- gewicht (g)	Rollen- länge (Ifm)	Nutz- länge (Ifm)	Qualität	Eigenschaften	Farbe	Rollen/ Krt.	Rollen/ Pal.	ArtNr.	Produkt- anfrage
strong	500	38	200	ca. 250	ca. 325*	LLDPE castex- trudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	6	504		
regular	450	38	200	ca. 300	ca. 390*	LLDPE castex- trudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	6	504	15048	
regular black	450	38	200	ca. 300	ca. 390*	LLDPE castex- trudiert	innen haftend, außen glatt	schwarz	6	504		
regular white	450	38	200	ca. 300	ca. 390*	LLDPE castex- trudiert	innen haftend, außen glatt	weiß	6	504		
light	400	38	200	ca. 350	ca. 455*	LLDPE castex- trudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	6	504	15049	
ultra light	375	38	200	ca. 350	ca. 455*	LLDPE castex- trudiert	innen haftend, außen glatt	transp.	6	504		

^{*} nach Verwendung mit ENO®ergo-Abroller

Abroller ENO®ergo

Rollenbreiten (mm)	Material	Eigenschaften	Stk./ Krt.	ArtNr.	Produkt- anfrage
450, 500	Kunststoff	mit Magneten zur Befestigung an Palettenregalen	1	15046	



