

**Erstellt am Datum:** 17.08.2023  
**Artikel-Nr.:** 74035  
**Artikelbezeichnung:** Siegelfolie PP-Trays, MURO-Art.: 87146  
 Qualität: OPA/PE 65 my  
 Rollenbreite: 190 mm, Breitentoleranz: +1/-0 mm  
 Techn. Ausführung: Antifog, Peel/PP  
 Folienfarbe: transparent  
 Druck: unbedruckt  
**Recyclingcode:** 07 O (andere Kunststoffe)

| Technische Information               | Wert   | Einheit | Toleranz | Methode |
|--------------------------------------|--|---------|----------|---------|
| Bezeichnung                          | Siegelfolie  |         |          |         |
| Typ                                  | PP-Trays   |         |          |         |
| MURO-Artikelnummer                   | 87146  |         |          |         |
| Qualität/Material                    | OPA/PE   |         |          |         |
| Materialstärke                       | 65   | my      |          |         |
| Rollenbreite                         | 190  | mm      |          |         |
| Breitentoleranz                      | +1/-0  | mm      |          |         |
| Antifog                              | Antifog  |         |          |         |
| Versiegelung                         | Peel/PP  |         |          |         |
| Folienfarbe                          | transparent  |         |          |         |
| Druck                                | unbedruckt   |         |          |         |
| Kern                                 | 76   | mm      |          |         |
| Kernmaterial                         | Pappkern   |         |          |         |
| Wicklung                             | Siegelseite innen  |         |          |         |
| Ausführung                           | kantengerade gewickelt   |         |          |         |
| Hinweise zum Abpackvorgang           | Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden |         |          |         |
| Hinweise zur Lagerung der Verpackung | 5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen                       |         |          |         |
| empfohlene Verarbeitungszeit         | 3 Monate   |         |          |         |
| Rückverfolgbarkeit                   | durch Chargennummer gegeben  |         |          |         |

| EAN           | Verpackungsvorschrift  | Nettogewicht in g |
|---------------|------------------------|-------------------|
| 9005512364382 | 1 lfm = 1 lfm          | 13,52             |
| 9005512364399 | 1 Rolle = 233 lfm      | 3.150,16          |
| 9005512364405 | 1 Palette = 23.750 lfm | 321.100,00        |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.

