

Erstellt am Datum: 21.06.2023

Artikel-Nr.: 15471

Artikelbezeichnung: Vakuumbeutel TOP 50 ECO für Kammergeräte, PA/PE, B 150 mm x L 200 mm, transparent, Hochformat

Recyclingcode:

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Vakuumbeutel			
Typ	TOP 50 ECO			
Vakuumbeutel-Maschinentyp	für Kammergeräte			
Qualität/Material	PA/PE			
Breite (AM)	150	mm		
Länge (AM)	200	mm		
Farbe	transparent			
Ausrichtung	Hochformat			
Wasserdampf-Durchlässigkeit	$\leq 2,0$ (23°C/85% RH)	g/m ² *d		DIN 53122
Sauerstoff-Durchlässigkeit	≤ 70 (23°C/0% RH)	cm ³ /m ² *d*bar		DIN 53380
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	3 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9010651110035	1 Stück = 1 Stück	2,94
9010651110028	1 Karton = 1.000 Stück	2.940,00
9010651110011	1 Palette = 80.000 Stück	235.200,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.