

Erstellt am Datum: 20.09.2024  
 Artikel-Nr.: 75433  
 Artikelbezeichnung: Schrumpfbeutel Brillant 51, B 130 mm x L 350 mm, Seitennaht, lose, transparent, Hochformat  
 Recyclingcode: 07 O (andere Kunststoffe)  
 Zolltarifnummer: 39232100 - Säcke und Beutel, einschl. Tüten, aus Polymeren des Ethylens

| Technische Information               | Wert                                                                                                                         | Einheit      | Toleranz | Methode                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------|
| Bezeichnung                          | Schrumpfbeutel                                                                                                               |              |          |                        |
| Typ                                  | Brillant 51                                                                                                                  |              |          |                        |
| Breite (AM)                          | 130                                                                                                                          | mm           |          |                        |
| Länge (AM)                           | 350                                                                                                                          | mm           |          |                        |
| Naht                                 | Seitennaht                                                                                                                   |              |          |                        |
| Ausführung                           | lose                                                                                                                         |              |          |                        |
| Farbe                                | transparent                                                                                                                  |              |          |                        |
| Ausrichtung                          | Hochformat                                                                                                                   |              |          |                        |
| Art der verpackten Lebensmittel      | alle Lebensmittel                                                                                                            |              |          |                        |
| Schrumpfwert längs                   | 35-40                                                                                                                        | %            |          | 90°C, 3 sec.           |
| Schrumpfwert quer                    | 35-40                                                                                                                        | %            |          | 90°C, 3 sec.           |
| Durchstoß                            | >8                                                                                                                           | N            |          | DIN EN 14477           |
| Wasserdampf-Durchlässigkeit          | < 3 (23 °C, 85 % rel. F.)                                                                                                    | g/m²*d       |          | DIN 53 122             |
| Sauerstoff-Durchlässigkeit           | < 4 (23 °C, 0 % rel. F.)                                                                                                     | cm³/m²*d*bar |          | DIN 53 380             |
| Kohlendioxid-Durchlässigkeit         | < 20 (23 °C, 0 % rel. F.)                                                                                                    | cm³/m²*d*bar |          | DIN 53 380 (berechnet) |
| Hinweise zum Abpackvorgang           | Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden |              |          |                        |
| Hinweise zur Lagerung der Verpackung | 5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen                       |              |          |                        |
| empfohlene Verarbeitungszeit         | 6 Monate                                                                                                                     |              |          |                        |
| Rückverfolgbarkeit                   | durch Chargennummer gegeben                                                                                                  |              |          |                        |

| EAN           | Verpackungsvorschrift    | Nettogewicht in g |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 9005512399933 | 1 Stück = 1 Stück        | 6,50              |
| 9005512399940 | 1 Karton = 1.000 Stück   | 6.500,00          |
| 9005512399988 | 1 Palette = 40.000 Stück | 260.000,00        |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.

