

Erstellt am Datum: 09.06.2026

Artikel-Nr.: 19492

Artikelbezeichnung: Vakuum-Kochbeutel TOP 90 EasyVac PRO SF 3 für Kammergeräte, OPA/PE, B 200 mm x L 600 mm, kochfest bis + 121 °C, transparent, Hochformat

Recyclingcode: 07 O (andere Kunststoffe)

Zolltarifnummer: 39232990 - Säcke und Beutel, einschl. Tüten, aus Kunststoff (nicht PVC und PE)

| Technische Information               | Wert                                                                                                                         | Einheit | Toleranz | Methode |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| Bezeichnung                          | Vakuum-Kochbeutel                                                                                                            |         |          |         |
| Typ                                  | TOP 90                                                                                                                       |         |          |         |
| Typ (Niederwieser)                   | EasyVac PRO SF 3                                                                                                             |         |          |         |
| Vakuumbeutel-Maschinentyp            | für Kammergeräte                                                                                                             |         |          |         |
| Qualität/Material                    | OPA/PE                                                                                                                       |         |          |         |
| Breite (AM)                          | 200                                                                                                                          | mm      |          |         |
| Länge (AM)                           | 600                                                                                                                          | mm      |          |         |
| kochfest bis +                       | 121                                                                                                                          | °C      |          |         |
| Farbe                                | transparent                                                                                                                  |         |          |         |
| Ausrichtung                          | Hochformat                                                                                                                   |         |          |         |
| Art der verpackten Lebensmittel      | fette Lebensmittel                                                                                                           |         |          |         |
| Hinweise zum Abpackvorgang           | Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden |         |          |         |
| Hinweise zur Lagerung der Verpackung | 5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen                       |         |          |         |
| empfohlene Verarbeitungszeit         | 3 Monate                                                                                                                     |         |          |         |
| Rückverfolgbarkeit                   | durch Chargennummer gegeben                                                                                                  |         |          |         |

| EAN           | Verpackungsvorschrift    | Nettogewicht in g |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 9010651212708 | 1 Stück = 1 Stück        | 20,57             |
| 9010651212722 | 1 Karton = 500 Stück     | 10.285,00         |
| 9010651212739 | 1 Palette = 15.000 Stück | 308.550,00        |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.