

Erstellt am Datum: 15.06.2026  
 Artikel-Nr.: 19717  
 Artikelbezeichnung: Vakuumbeutel TOP 70 EasyVac PRO ML 2 für Kammergeräte, PA/PE, B 165 mm x L 220 mm, transparent, Hochformat  
 Recyclingcode: 07 O (andere Kunststoffe)  
 Zolltarifnummer: 39232100 - Säcke und Beutel, einschl. Tüten, aus Polymeren des Ethylens

| Technische Information               | Wert                                                                                                                         | Einheit                                | Toleranz | Methode                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Bezeichnung                          | Vakuumbeutel                                                                                                                 |                                        |          |                         |
| Typ                                  | TOP 70                                                                                                                       |                                        |          |                         |
| Typ (Niederwieser)                   | EasyVac PRO ML 2                                                                                                             |                                        |          |                         |
| Vakuumbeutel-Maschinentyp            | für Kammergeräte                                                                                                             |                                        |          |                         |
| Qualität/Material                    | PA/PE                                                                                                                        |                                        |          |                         |
| Breite (AM)                          | 165                                                                                                                          | mm                                     |          |                         |
| Länge (AM)                           | 220                                                                                                                          | mm                                     |          |                         |
| Farbe                                | transparent                                                                                                                  |                                        |          |                         |
| Ausrichtung                          | Hochformat                                                                                                                   |                                        |          |                         |
| Art der verpackten Lebensmittel      | alle Lebensmittel                                                                                                            |                                        |          |                         |
| Wasserdampf-Durchlässigkeit          | <=3 (85% r.h.)                                                                                                               | g/m <sup>2</sup> *d                    |          | DIN 53122               |
| Sauerstoff-Durchlässigkeit           | <=56 (50% r.h.)                                                                                                              | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *d*bar |          | DIN 53380               |
| Kohlendioxid-Durchlässigkeit         | <=174 (0% r.h.)                                                                                                              | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *d*bar |          | DIN 53380               |
| Stickstoff-Durchlässigkeit           | <=9 (0% r.h.)                                                                                                                | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *d*bar |          | ISO 15105-1/DIN 53380-2 |
| Hinweise zum Abpackvorgang           | Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden |                                        |          |                         |
| Hinweise zur Lagerung der Verpackung | 5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen                       |                                        |          |                         |
| empfohlene Verarbeitungszeit         | 3 Monate                                                                                                                     |                                        |          |                         |
| Rückverfolgbarkeit                   | durch Chargennummer gegeben                                                                                                  |                                        |          |                         |

| EAN           | Verpackungsvorschrift    | Nettogewicht in g |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 9010651218717 | 1 Stück = 1 Stück        | 4,58              |
| 9010651218694 | 1 Karton = 1.000 Stück   | 4.580,00          |
| 9010651218700 | 1 Palette = 80.000 Stück | 366.400,00        |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.

