

Erstellt am Datum: 16.07.2026

Artikel-Nr.: 20031

Artikelbezeichnung: Ausbeinmesser MORAKNIV CB6XF-PUG, 158 mm Klingenlänge, schwarz gebogen, sehr flexibel, PUG-Griff

Recyclingcode:

Zolltarifnummer: 82119200 - Messer mit feststehender Klinge aus unedlen Metallen

| Technische Information | Wert                 | Einheit | Toleranz | Methode |
|------------------------|----------------------|---------|----------|---------|
| Bezeichnung            | Ausbeinmesser        |         |          |         |
| Marke                  | MORAKNIV             |         |          |         |
| Produktfamilie         | CB6XF-PUG            |         |          |         |
| Klingenlänge           | 158                  | mm      |          |         |
| Farbe                  | schwarz              |         |          |         |
| Messerform             | gebogen              |         |          |         |
| Flexibilitätsgrad      | sehr flexibel        |         |          |         |
| Griff                  | PUG-Griff            |         |          |         |
| Länge (AM)             | 282                  |         |          |         |
| Breite (AM)            | 64                   |         |          |         |
| Höhe (AM)              | 21                   |         |          |         |
| Griffmaterial          | PP                   |         |          |         |
| Grifffarbe             | schwarz              |         |          |         |
| Klingenmaterial        | rostfreier Edelstahl |         |          |         |
| Klingenstärke          | 1,8                  | mm      |          |         |
| Morakniv Art.-Nr.      | 14880                |         |          |         |

| EAN           | Verpackungsvorschrift | Nettogewicht in g |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| 9010651225753 | 1 Stück = 1 Stück     | 102,10            |
| 9010651225746 | 1 Karton = 10 Stück   | 1.021,00          |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.