

Erstellt am Datum: 31.08.2026
Artikel-Nr.: 16314
Artikelbezeichnung: Vacu-Top Brillant MLX
 Qualität: PA/EVOH/PE 70 my
 Rollenbreite: 420 mm, Breitentoleranz: +1/-1 mm
 Folienfarbe: transparent
 Druck: unbedruckt
 max. Rollenaußen-Ø: 235 mm
Recyclingcode: 07 O (andere Kunststoffe)
Zolltarifnummer: 39201028 - Folien, unbedr., St. <=0,125 mm, D <0,94 kg/m³, ausg. Stretchfolien

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Vacu-Top			
Typ	Brillant MLX			
Qualität/Material	PA/EVOH/PE			
Materialstärke	70	my	+/-10%	
Rollenbreite	420	mm		
Breitentoleranz	+1/-1	mm		
Folienfarbe	transparent			
Druck	unbedruckt			
max. Rollenaußendurchmesser	235	mm		
Kern	76	mm		
Kernmaterial	Pappkern			
Wicklung	Siegelseite innen			
Ausführung	kantengerade gewickelt			
Art der verpackten Lebensmittel	fette Lebensmittel			
Wasserdampf-Durchlässigkeit	<7 (38°C - 90% RH)	g/m²*d	ASTM F-1249	
Sauerstoff-Durchlässigkeit	~4 (23°C - 0 % RH)	cm³/m²*d*bar	ASTM D-3985	
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	6 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9010651130798	1 lfm = 1 lfm	28,69

9010651130811	1 Rolle = 500 lfm	14.345,00
9010651130804	1 Palette = 14.000 lfm	401.660,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.