MEIER VERPACKUNGEN

Technisches Datenblatt

Erstellt am Datum: 31.08.2026

Artikel-Nr.: 20612

Artikelbezeichnung: Schlauchbeutelfolie FFS
Qualität: OPET/PE-EVOH-PE 62 my
Rollenbreite: 170 mm
Techn. Ausführung: mit leicht siegelnder Innenschicht
Folienfarbe: transparent
Druck: 6-9 fbg. Flexodruck

Recyclingcode: 07 O (andere Kunststoffe)

Zolltarifnummer: 39201023 - Folien, bedr., St. <=0,125 mm, D >0,94 kg/m³

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Schlauchbeutelfolie			
Typ	FFS			
Qualität/Material	OPET/PE-EVOH-PE			
Materialstärke	62	my		
Rollenbreite	170	mm		
Versiegelung	mit leicht siegelnder Innenschicht			
Folienfarbe	transparent			
Druck	6-9 fbg. Flexodruck			
Kern	76	mm		
Kernmaterial	Pappkern			
Wicklung	Siegelseite innen			
Ausführung	kantengerade gewickelt			
Art der verpackten Lebensmittel	fette Lebensmittel			
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	6 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9010651233765	1 lfm = 1 lfm	10,81
9010651233789	1 Rolle = 1.000 lfm	10.810,00
9010651233772	1 Palette = 30.000 lfm	324.300,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.