Konformitätserklärung / *Declaration of conformity*

Erstellt am Datum / *created at Date*: 19.06.2026

Artikelbezeichnung / *product*: Menüschale,

Material / *material*: Karton/PE, braun

Wir bestätigen hiermit, dass das oben angeführte Produkt den folgenden rechtlichen Anforderungen entspricht:
We hereby confirm that the product listed above complies with the following legal requirements:

Verpackungsmaterial */ Packaging materials:*

904691

EG Gesetzgebung/*EU legislation:*	gültig in der jeweils aktuellen konsolidierten Fassung / *valid in each current version:*
1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. *Regulation on materials and articles intended to come into contact with food.*
2023/2006 (GMP)	Verordnung über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. *Regulation on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food.*
10/2011 2016/1416 2017/752 2020/1245 2023/1442 2023/1627 2025/351	Kunststoffverordnung, in der gültigen Fassung, über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. *Regulation on plastic materials and objects made of plastic, which are intended to come into contact with food.*
2025/40 Artikel 5 und Artikel 5(4)	Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) *Packaging and Packaging Waste Regulation*
2024/3190	Über die Verwendung von Bisphenol A (BPA) und anderen Bisphenolen und Bisphenolderivaten *On the use of bisphenol A (BPA) and other bisphenols and bisphenol derivatives*
94/62	Europäische Richtlinie über Verpackung und Verpackungsabfälle, insbesondere die Grenzwerte bzgl. Schwermetall *European Directive on packaging and packaging waste, in particular the limits with respect to heavy metals*
1907/2006 2023/2055	EU-Chemikalienverordnung. REACH steht für „Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien“. SVHC-Stoffe > 0,1 %. *EU Chemicals Regulation. REACH stands for "Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals". SVHC-substances > 0,1 %.*
EuPIA/ CEPE	Leitlinie für Druckfarben zur Verwendung auf der vom Lebensmittel abgewandten Oberfläche von Lebensmittelverpackungen und Gegenständen. *on Printing Inks applied to the non-food contact surface of food packaging materials and articles*

FDA 21 CFR 176.170 i 176.180 FDA 21 CFR 177.1520(c), paragraph 2.1	US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel *U.S. Food and Drug Administration*
Deutschland/ *Germany*:	**Bewertung / Stellungnahmen in Übereinstimmung mit:** ***Evaluation / Opinions in accordance with:***
BfR XXXVI	Bundesinstitut für Risikobewertung *Federal Institute for Risk Assessment*

Migration */ Migration:*

Zur Bestimmung der Migration werden die Simulanzlösemittel, Zeit und Temperaturen gemäß den Regeln der EU-Verordnung 10/2011 wie folgt gewählt:
To determine the migration simulant, time and temperatures according to the rules of EU-Regulation 10/2011 are selected as follows:

DETERMINATION of OVERALL MIGRATION						
FOOD TYPE	**SIMULANT**	**TIME (h)**	**TEMP. (C^0)**	**METHOD**	**LOQ* (mg/kg)**	**REQUIREMENT**
Acidic Food	Food Simulant B, Acetic Acid 3%	2	70	EN 1186-5	2	<=10 mg/ dm^2
Aqueous Food	Food Simulant A, Ethanol 10%	2	70	EN 1186-5	2	<=10 mg/ dm^2
Alternative Simulant for fatty Food Simulant	Fatty Food Simulant , Ethanol 95%	2	60	EN 1186-14	2	<=10 mg/dm^2
Fatty Food Subsituted Simulation	Isooctane	30 min.	40	EN 1186-14	2	<=10 mg/ dm^2

Im Produkt enthaltene Substanzen, deren Verwendung im Lebensmittelkontakt einer Einschränkung unterliegen:
The product contained substances whose use in contact with food subject to a constraint:

SUBSTANCE	**CAS Number**	**SIMULANT**	**TIME (h)**	**TEMP. (C^0)**	**SML REQUIREMENT (mg/kg)**	**METHOD**	**DETECTION LIMIT(mg/kg)**
Manganase (Mn)	7439-96-5	Acetic acid 3%	2h	70	0.6 (max.)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.007
Copper (Cu)	7440-50-8	Acetic acid 3%	2h	70	5 (max.)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.007
Cobalt (Co)	7440-48-4	Acetic acid 3%	2h	70	0.05 (max.)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.007
Lithium (Li)	7439-93-2	Acetic acid 3%	2h	70	0.6 (max.)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.008

Zinc (Zn)	7440-66-6	Acetic acid 3%	2h	70	5 (max.)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.010
Barium (Ba)	7440-39-3	Acetic acid 3%	2h	70	1 (max.)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.007
Iron (Fe)	7439-89-6	Acetic acid 3%	2h	70	48 (max.)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.008
Aluminum (Al)	7429-90-5	Acetic acid 3%	2h	70	1 (max.)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.008
Nickel (Ni)	7440-02-0	Acetic acid 3%	2h	70	0.02 (max.)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.007
Antimony (Sb)	7440-36-0	Acetic acid 3%	2h	70	0.04 (max.)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.003
Arsenic (As)	7440-38-2	Acetic acid 3%	2h	70	0.002 (ND)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.0002
Cadmium (Cd)	7440-43-9	Acetic acid 3%	2h	70	0.002 (ND)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.0009
Lead (Pb)	7439-92-1	Acetic acid 3%	2h	70	0.003 (ND)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.002
Mercury (Hg)	7439-97-6	Acetic acid 3%	2h	70	0.007 (ND)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.0001
Europium (Eu)	7440-53-1	Acetic acid 3%	2h	70	0.05 sum (max.)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.005
Gadolinium (Gd)	7440-54-2	Acetic acid 3%	2h	70		EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.005
Lanthanum (La)	7439-91-0	Acetic acid 3%	2h	70		EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.005
Terbium (Tb)	7440-27-9	Acetic acid 3%	2h	70		EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.005
Chromium (Cr)#	7440-47-3	Acetic acid 3%	2h	70	0.01 (ND)	EN 13130-1 ISO 17294-1&2	0.001

ANALYSIS NAME	CAS Number	TIME (h)	TEMP. (°C)	METHOD	LOQ*	REQUIREMENT
Determination of Bisphenol A Migration, Aqueous Food Simulant	80-05-7 FCM No: 151	2h	70	CEN/TS 13130-13 BS EN 14372 EN 14350-2	0.01 mg/kg	<= 0,05 mg/kg
Butyl Benzyl Phthalate ***(BBP)*** Phthalatec Acid Benzyl butyl ester	85-68-7 FCM No: 159	-	-	BS EN 14372	0.002 %	<= 0,1 %
Di-n-Butyl Phthalate ***(DBP)***	84-74-2	-	-	BS EN 14372	0.002 %	<= 0,05 %

	FCM No: 157					
Di(Ethylhexyl) Phthalate ***(DEHP)***	117-81-7 FCM No: 283	-	-	BS EN 14372	0.001 %	<= 0,1 %
Di-Iso-Nonyl Phthalate ***(DINP)***	28553-12-0 FCM No: 728	-	-	BS EN 14372	0.022 %	<= 0,1 %
Di-Isodecyl Phthalate ***(DIDP)***	26761-40-0 FCM No: 729	-	-	BS EN 14372	0.015 %	<= 0,1 %

Primären Aromatischen Aminen (PAA)*/ Primary aromatic amines (PAA):*

COMPOUND	CAS Number	SIMULANT	TIME (h)	TEMP. (°C)	METHOD	DETECTION LIMIT(mg/kg)	REQUIREMENT
4-Aminodiphenyl	92-67-1	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
Benzidine	92-87-5	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
4-Chloro-o-toluidine	95-69-2	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
2-Naphthylamine	91-59-8	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
o-Aminoazotoluene	97-56-3	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
2-Amino-4-nitrotoluene	99-55-8	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
p-Chloroaniline	106-47-8	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
2,4-Diaminoanisole	615-05-4	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
4,4'-Diaminodiphenylmethane	101-77-9	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
3,3'-Dichlorobenzidine	91-94-1	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
3,3'-Dimethoxybenzidine	119-90-4	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
3,3'-Dimethylbenzidine	119-93-7	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
3,3'-Dimethyl-4,4'-diamino diphenylmethane	838-88-0	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
p-Cresidine	120-71-8	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
4,4'-Methylene-bis	101-14-4	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND

(2-chloroaniline)							
4,4'-Oxydianiline	101-80-4	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
4,4'-Thiodianiline	139-65-1	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
o-Toluidine	95-53-4	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
2,4-Toluylenediamine	95-80-7	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
2,4,5-Trimethylaniline	137-17-7	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
o-Anisidine	90-04-0	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
4-Aminoazobenzene	60-09-3	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
m-Phenylendiamine	108-45-2	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.002	ND
Benzoguanamin	91-76-9	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.05	5
4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline	106246-33-7	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.05	0.05
Total of other primary aromatic amines	-	Acetic acid 3%	2h	70	EN24815 EN2011	0.010	0.010

Das Material ist, unter normalen und vorhersehbaren Bedingungen ohne Veränderung der Zusammensetzung oder der organoleptischen Eigenschaften, für folgende Kontakte und Anwendungen geeignet:
The material is suitable, under normal and foreseeable conditions without change in composition or organoleptic properties, for the following contacts and applications:

Alle Lebensmittelarten	☒
saure Lebensmittel	☐
wässrige Lebensmittel	☐
fette Lebensmittel	☐
alkoholische Lebensmittel	☐
trockene / staubförmige Lebensmittel	☐
Zum Einfrieren	☒
Abfüllung	☒ 40°C bis zu 2 Stunden

Hinweise zur Lagerung der Verpackung bzw. zum Abpackvorgang:
The storage of the packaging or the packaging process:

- Lagerung bei Raumtemperatur 5 – 30 °C, 40 – 60 % rel. Luftfeuchtigkeit.
- In der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen.
- Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden
- *Store at room temperature 5 - 30 °C, 40 - 60 % rel. humidity.*
- *Store in the original packaging, protect from light.*

- *The packaging material must be stored approx. 48 h before use already under the climatic conditions of the packaging process.*

Allgemeines / *General Information:*

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse über das gegenständliche Produkt.
The above information is based on the current state of our knowledge of the product in question.

Der Anwender muss sich über die Anforderungen der Spezifikation und die in dieser Konformitätserklärung angegebene Eignung hinaus, von der Eignung des Produktes für das vorgesehene Füllgut überzeugen.
The user must satisfy himself of the suitability of the product for the intended filling product beyond the requirements of the specification and the suitability stated in this declaration of conformity.

Anwendungen des Kunden, die über den angegebenen Anwendungsbereich hinausgehen, obliegen nicht unserem Einflussbereich, und sind dementsprechend vom Kunden sicherzustellen.
Applications by the customer that go beyond the specified area of application are beyond our control and must therefore be ensured by the customer.

Diese schriftliche Erklärung ist gültig in aktueller Fassung und wird im Falle wesentlicher Änderungen in der Produktion sowie bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse erneuert.
This written declaration is valid in the most current version and will be renewed in the event of significant changes in production or if new scientific knowledge is available.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.
Ab Ausstellungsdatum 2 Jahre.

This document was created electronically and is therefore valid without signature.
2 years from the date of issue.