MEIER VERPACKUNGEN

# Technisches Datenblatt

**Erstellt am Datum:** 17.11.2026

**Artikel-Nr.:** 87318

**Artikelbezeichnung:** Handstretchfolie XT3, LLDPE, castextrudiert, 9 my
Rollenbreite: 500 mm, Rollenlänge: ca. 600 lfm, Kern: 50 mm
Farbe: transparent, Eigenschaften: einseitig haftend

**Recyclingcode:** 04 PE-LD (Polyethylen niedriger Dichte)

**Zolltarifnummer:** 39201024 - PE Stretchfolien, unbedruckt, Stärke <=0,125 mm, Dichte <0,94 kg/m³

| Technische Information | Wert | Einheit | Toleranz | Methode |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Handstretchfolie | | | |
| Typ | XT3 | | | |
| Qualität/Material | LLDPE | | | |
| Extrusionsart | castextrudiert | | | |
| Materialstärke (my) | 9 | my | | |
| Rollenbreite | 500 | mm | | |
| Rollenlänge | 600 | lfm | | |
| Kern | 50 | mm | | |
| Farbe | transparent | | | |
| Hafteigenschaften | einseitig haftend | | | |
| Dehnung (Handstretchfolien) | 80 | % | | |
| Art der verpackten Lebensmittel | nicht relevant, da kein Lebensmittelkontakt | | | |
| Hinweise zum Abpackvorgang | Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden | | | |
| Hinweise zur Lagerung der Verpackung | 5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen | | | |
| empfohlene Verarbeitungszeit | 6 Monate | | | |
| Rückverfolgbarkeit | durch Chargennummer gegeben | | | |

| EAN | Verpackungsvorschrift | Nettogewicht in g |
|---|---|---|
| 9005512766230 | 1 Rolle = 1 Rolle | 2.710,00 |
| 9005512774822 | 1 Karton = 6 Rolle | 16.260,00 |
| 9005512766247 | 1 Palette = 288 Rolle | 780.480,00 |

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.